

TRGOVIR-Prajmer

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

3.10.2017

PRIMJENA

Hidroizolacioni bitumenski premaz sa organskim rastvaračem za hladni postupak na bazi destiliranog bitumena. Otporan na niske i povišene temperatura, vodu i razblažene kiseline.

NAČIN UGRADNJE

U hladnom stanju četkom ili valjkom na temperatura iznad 5°C. Nanosna površina mora biti čista i suha.

KARAKTERISTIKE	USKLAĐENA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	JEDINICA	DEKLARISANA VRIJEDNOST/ REZULTAT ISPITIVANJA	TOLERANCIJA	
				Donja granična vrijednost	Gornja granična vrijednost
Udio bitumena*	DIN 53215	% _{m/m}	66/71	-10%	+10%
Tačka razmekšanja po metodi PRSTEN-KUGLA*	HRN EN 1427	°C	≥40 / 42	/	/
Plamište (COC)*	HRN ISO 2592	°C	≥35 / 58	/	/
Vrijeme sušenja (sobna temperatura)	/	H	3-6 / 6	/	/
Gustoća na 20°C	/	g/cm ³	0,930 / 0,950	-5%	+5%
Viskozitet po Fordu Ø 4mm	/	sec	90 / 105	-20%	+20%
Potrošnja	/	l/m ²	0,3 - 0,5	/	/

*Karakteristika ispitana na Institutu za građevinarstvo IGH Zagreb – Hrvatska

MJERE OPREZA:

Pri radu u zatvorenim prostorijama obezbijediti dobro provjetranje. Zbog zapaljivosti zabranjuje se svaka upotreba otvorenog plamena ili alata koji varniči u neposrednoj blizini.

SKLADIŠTENJE

U natkrivenom prostoru zaštićenom od sunca, toplote, otvorenog plamena i mehaničkog oštećenja ambalaže, uz obaveznu primjenu mjera zaštite od požara za lako zapaljive materije.

PAKOVANJE

TRGOVIR-Prajmer se pakuje u plastične kanistere od 5 ili 10 litara, kao i po zahtjevu kupca u većim pakovanjima (bačve, cisterna i sl.)

TRANSPORT

U uspravnom položaju, osigurano od prevrtanja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima. Roba mora biti zaštićena od ekstremnih vremenskih uslova.

ROK UPOTREBE

/