

PROIZVOD: **BauTop PF40 Green** Bitumenska traka za hidroizolaciju EN 13707

*Opis proizvoda, namjena i način ugradnje*

Bitumenska traka za hidroizolaciju izrađena na poliesterskom ojačanom filcu kao nosaču koji je sa obje strane obložen bitumenskom masom od oksidiranog bitumena. Sa donje strane je zaštićena PE folijom, a sa gornje posipom od zelenog mineralnog škriljca. Namijenjena je za završne hidroizolacijske radove na ravnim krovovima. Zavisno od podloge ugrađuje se mehaničkim pričvršćivanjem i/ili varenjem po cijeloj površini sa preklopom od najmanje 10 cm ili varenjem samo po preklopu od najmanje 10cm. U slučajevima upotrebe u zimskim uvjetima traku je potrebno skladištiti najmanje 24 sata u uvjetima sa okolnom temperaturom većom od 0°C.

Tehničke karakteristike

Karakteristika	EN norma	Jedinica mjere	Deklarisana vrijednost
Izgled	EN 1850-1	/	Bez oštećenja
Dužina	EN 1848-1	m	≥10
Širina	EN 1848-1	m	≥1
Okomitost	EN 1848-1	mm / 10 m	Max.20mm/10m
Površinska masa	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	5,0 ±5%
Debljina	EN 1849-1	mm	NPD
Vodonepropusnost (10 kPa)	EN 1928 Metod A	kPa	Zadovoljava
Reakcija na požar	EN 13501-1	Klasa	E
Fleksibilnost na niskim temperaturama	EN 1109	°C	≤0
Otpornost na visokim temperaturama	EN 1110	°C	≥70
Vlačna svojstva			
• Uzdužno	EN 12311-1	N/50mm	500 ±10%
• Poprečno			400 ±10%
Izduženje			
• Uzdužno	EN 12311-1	%	≥25
• Poprečno			≥25
Otpornost na cijepanje (tijelo eksera)			
• Uzdužno	EN 12310-1	N	150 ±10%
• Poprečno			150 ±10%
Otpornost na smicanje spojeva	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Otpornost na ljuštenje šava spojeva	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	%	NPD
Otpornost na udar	EN 12691 Metod A	mm	≥500
Otpornost na statičko opterećenje	EN 12730 Metod A	kg	≥5
Opasne supstance	Anex ZA	/	Ne sadrži azbest i katran

*Transport i skladištenje*

Roba se transportuje i skladišti u uspravnom položaju, na potpuno ravnoj podlozi, osigurana od prevrtanja ili oštećenja izazvanim bilo kakvim vanjskim uticajima, zaštićena od direktnog udara sunca. Skladištenje se vrši u suhom i natkrivenom prostoru.